



Produktname		Werk	
Catania Geschält mit Fase ohne Abst.	A4-12	Kessel	
Format			
Form methode		Strangpresse	
KF52: 200 x 100 x 52 mm		Je nach Serie können die durchschnittliche Maße leicht abweichen.	
Wesentliche Merkmale - EN1344			
			
Brandverhalten	A1	Klasse	
Äußeres Brandverhalten	NPD		
Gefährliche Substanzen	NL-BSB		
Biegebruchlast	T4	Klasse	
Rutsch- und Gleitwiderstand USRV	U3	Klasse	
Wärmeleitfähigkeit	NPD	Tabellierter Wert nach EN1745, Annex A 90%	
Frostwiderstand	FP100	Klasse	
Dauerhaftigkeit Rutsch- und Gleitwiderstand	U2	Klasse	
Sonstige Merkmale - EN1344 & BRL 2360			
Qualitäts Klasse	A4-12	Klasse	
Grenz-abmaße Mittelwert	$\leq 0,4 \sqrt{\text{dimensions}}$		
Maßspanne	R1	Klasse	
Wasseraufname	$\leq 5\% \text{ m/md}$		
Abriebwiderstand	A2	Klasse	
Säurebeständigkeit	C	Klasse	
			
Speichern und Verarbeitung		Schneiden	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pflasterklinker auf sauberen Untergrund lagern und abdecken</li> <li>- Aus verschiedene Pflasterklinker Palette zugleich verarbeiten</li> <li>- Frisches Mauerwerk nicht mit Salzsäure reinigen</li> </ul>		Beim Schneiden mit elektrischem Werkzeug entsteht Staub. Dieser Staub kann Quarzfeinstaub enthalten, welcher ein Gesundheitsrisiko darstellen kann. Personen, die solche Arbeiten durchführen, wird das Tragen von Staubschutzmasken (FFP3) empfohlen.	